



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Administratori

Nr. 2752 / Prot

Shkodër, më 02 . 11 .2021

2

FTESA PËR KUOTIM

Titulli i Projektit: projektit me titull "Universiteti i Qëndrueshëm-Bashkëpunimi i Ndërmarrjeve për Përmirësimin e Punësimit të të Diplomuarve- SUCCESS: Marreveshja e Grantit Nr. 01-230-1/2020- SUCCESS 618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP.

Titulli Kontratës: "Blerje paisje Elektronike - Elektrike"

1. Jeni i ftuar të paraqisni çmimet e kuotuar tuaja për furnizimin me artikujt bashkëngjitur kësaj ftese.
Informacioni për specifikimet teknike dhe sasi të kërkuara është dhënë në shtojcën 1 bashkëngjitur kësaj ftese.
2. Ju duhet të kuotoni për të gjithë artikuj sipas kësaj ftese. Kuotimet e çmimit do të vlerësohen për të gjithë zërat së bashku dhe kontrata do t'i jepet firmës që ofron koston totale më të ulët të vlerësuar të të gjithë artikujve së bashku.
3. Ju do të paraqisni një origjinal të Kuotimit të Çmimit me Formularin e Ofertës dhe dokumentet ligjore të kualifikimit (bashkëngjitur). Kuotimi juaj sipas kërkesës duhet të mbyllet në një zarf dhe të adresohet dhe të dërgohet në adresën e mëposhtme:

UNIVERSITETI "L.GURAKUQI"

Adresa: "Sheshi 2 prilli" Shkodër

4. Kuotimi juaj perpilohet në 2 gjuhë shqip dhe anglisht.
5. Afati përfundimtar për marrjen e Kuotimeve tuaja nga Enti Prokurues me adresën e treguar në paragrafin 3 është: **dt 02 . 12 . 2021**, ora 10.00, Universiteti L.Gurakuqi, protokoll arkiva e USH me poste me shenimin Ofertë për prokurimin e projektit për projektin: me titull: "Universiteti i Qëndrueshëm-Bashkëpunimi i Ndërmarrjeve për Përmirësimin e Punësimit të të Diplomuarve- SUCCESS: Marreveshja e Grantit Nr. 01-230-1/2020- SUCCESS 618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP.
6. Kuotimet tuaja duhet të paraqiten sipas instruksioneve të mëposhtme dhe në përputhje me dhënat bashkëlidhur. Termat dhe Kushtet e Furnizimit të bashkëlidhura janë pjesë integrale e Kontratës.
 - (i) CMIMET: Çmimet duhet të kuotohen për dërgese **deri në magazinën e U.SH** së (vendi i destinacionit)



(ii) VLERËSIMI I KUOTIMEVE: Ofertat për të cilat vendoset se janë substancialisht në përputhje me specifikimet teknike do të vlerësohen duke krahasuar çmimet e tyre . Gjatë vlerësimit të kuotimeve Enti Prokurues do të përcaktojë për çdo propozim çmimin e vlerësuar duke axhustuar kuotimin e çmimit dhe duke bërë ndonjë korigjim për gabime aritmetike si më poshtë:

(a) aty ku ka mospërputhje midis shumave në shifra dhe në fjalë, do të merren parasysh shumat me fjalë;

(b) aty ku ka mospërputhje midis çmimit njësi dhe totalit të artikullit të linjës që rezulton nga shumëzimi i çmimit njësi me sasinë, çmimi njësi siç kuotohet duhet të merret parasysh;

(c) në qoftë se furnizuesi refuzon të pranojë korigjimet, kuotimi i tij do të refuzohet.

(iii) DHËNIA E URDHËRIT TE BLERJES: Urdhëri i Blerjes do t'i jepet ofertuesit që ofron çmimin më të ulët të vlerësuar dhe që është në përputhje me standardet e kërkuara të mundësive ligjore financiare dhe teknike. Ofertuesi i suksesshëm do të nënshkruajë një kontratë sipas formularit të bashkëlidhur të Kontratës dhe afateve dhe kushteve të furnizimit.

(iv) VLEFSHMËRIA E OFERTËS: Kuotimet tuaja do të jenë të vlefshme për një periudhë prej shtatëdhjetë e pesë ditësh (75) nga afati i fundit i marrjes së kuotimeve i përcaktuar në paragrafin 5 të kësaj Ftesë për Kuotim.

7. Informacioni i mëtejshëm mund të merret prej:

Adresa: UNIVERSITETI "L.Gurakuqi"
Tel. & Fax.

E-mail: ilir.hoxha@unishk.edu.al

8. Ju lutem konfirmoheni marrjen e kësaj ftese.

(Shënim: Në rast mospërputhje midis çmimit të njësisë dhe çmimit total që rrjedh nga çmimi për njësi, do të merret në konsideratë çmimi për njësi)

Kriteret kualifikuese ligjore, financiare për operatorit ekonomik që do kuotojë:

Kandidati-ofertuesi duhet të dorëzojë:

1. Deklaratë se:

a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;

b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);

c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;


ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendim i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;

d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;

dh) Operatori Ekonomik nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;

e) Operatori Ekonomik ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që buronë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

f) Operatori Ekonomik nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;



g) Operatori Ekonomik ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;

2. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me çertifikata ISO të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit i vendit ose nga organizma ndërkombëtarë akreditues të njohur nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit në Shqipëri (DPA), përkatësisht:

- me Çertifikatën ISO 9001:2015, lidhur me sistemin e menaxhimit të cilësisë, e cila të përfshijë objektin e prokurimit, si dhe të jetë e vlefshme.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim Prodhuesi ose Distributor i autorizuar për Shitje për mallrat objekt prokurimi. Në rast se do të paraqitet autorizim Distributori duhet të vërtetohet lidhja midis distributorit të autorizuar dhe prodhuesit. Autorizimi duhet të jetë i dedikuar për procedurën objekt i këtij prokurimi. Autorizimi duhet të përmbajë të dhënat e detajuara të prodhuesit (adresë, telefon, e-mail etj) në mënyrë që të vërtetohet autenticiteti. Dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

4. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike duke specifikuar garancinë.

5. Deklaratë e operatorit që merr përsipër që për të gjithë artikujt e preventivit të realizohet furnizim vendosja sipas kërkesave të AK duke respektuar parametrat e detajuar si dhe vënien në punë në testimin funksional perfundimtar të tyre (te gatshme për përdorim nga stafi i projektit të USH-se)

6 Formularin e Ofertës ekonomike e teknike.

7. Furnizime të ngjashme të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit, në një vlerë jo më të vogël se 40 % e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet

8. Keto furnizime të ngjashme do të vërtetohen me dokumentacionin si më poshte:

- Nëse kontrata është realizuar me institucione shtetërore: Kontratë, faturë evërtetim realizimi

- Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, kontratë dhe fatura tatimore e shitjes ku shënohen artikujt, datat, shumat.

- **Gara do të vazhdojë nëse paraqiten minimumi 3 ofertues.**
- Vlerësimi i ofertuesve brenda 5 ditëve nga paraqitja e ofertave.
- Ankimimi brenda 7 ditëve nga klasifikimi përfundimtar.
- Mbas shqyrtimit të ankesave në rrugë administrative, brenda 5 ditëve bëhet nënshkrimi i kontratës, ku ofertuesi fitues duhet të paraqesë formularin e sigurimit të kontratës.
- Afati i lëvrimit 30 ditë.
- Çdo dokument i dorëzuar duhet në dy gjuhë shqip dhe anglisht (original dhe/ose i noterizuar)

Administratori

Eriklida Shpëri



UNIVERSITETI I SHKODRËS "LUIGJ GURAKUQI"

PREVENTIV PER LABORATORIN e Projektit Success


Nr	Pershkrimi i Artikullit	Sasia
1	PC All-IN-One (AIO) 23" (Njësi dhe ekran ne nje trup)	15
2	Smart Board Table 78"	1
3	FOTOKOPJE	1
4	Video Conference	1
5	Switch 24 porta	1
6	UPS 2000 VA	1
7	Rack 12 U	1
7	Rack 12U dhe Aksesore	1
7	Kosto instalimi	1
	Totali	

SPECIFIKIMET TEKNIKE

KOMPJUTER All-in-One (AiO) 23" (Njësi dhe ekran në një trup)

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net	7400 Pikë
Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	
"Chipset":	Intel ose Ekuivalent
"RAM":	8 GB, min. DDR4 2666 MHz
Madhësia e Hard Diskut "HDD Size":	256 GB SSD
"Graphics":	Integrated HD Graphics
"Media Device":	DVD+/-RW Internal ose External e të njëjtës Markë me pajisjen
"Slots":	Min. (1) Mini PCI slots/M.2 ose Ekuivalente
Ekрани "Display":	23" Min. FHD (1920x1080) LED Backlight, Anti-Glare
"Web Camera":	Min. FHD Camera
"Speakers":	Internal Stereo Speakers
Ushqimi "Power Supply":	220 V AC, 50 Hz
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit "Ports":	Min. (5) USB nga të cilat min. (2) USB 3.0; (1) RJ-45; (1) DP/HDMI Min. (1/1)Headphone/Microphone Jack ose (1) Combo Jack; (1) Integrated Mic.;
Rrjeti "Networking":	10/100/1000 Mbps LAN (RJ-45); Wireless 802.11ac (Kompatibël me 802.11b/g/n); Bluetooth min. V4.1
Sistemi i Operimit "Preinstalled Licensed O. S.":	OEM Windows 10 64-bit Professional
Tastiera "Keyboard":	Standart Keyboard QWERTY, Wireless ose Bluetooth
"Pointing Device":	Standart Optical Mouse, Wireless ose Bluetooth
Siguria "Security":	Embedded Security TPM 2.0
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord":	Po, European



“Recover”:	Recover Partition
Të tjera:	Energy Star
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet

Smart Board 78”

KARAKTERISTIKAT MINIMALE TEKNIKE	
Teknologjia me Prekje “Touch Technology”:	IR
Funksionet Multi Prekje “Multitouch Capabilities”	Deri në 20 prekje simultane, shkrim ose fshirje
EKRANI	
Tipi i Ekranit “Display Type”	LED backlit LCD (grada A)
Madhesia e Ekranit “Display Size”:	78”
Zona Aktive e Imazhit “Active Image Area:	1656 x 1260 mm (65.2 x 49.6 x 1.4 in)
Zona Aktive e Prekjes “Active Touch Area:	1745 x 1403 x 93 (68.7 x 55.2 x 3.7 in)
Raporti i brinjëve “Aspekt Ratio”:	16:9
Rezolucioni “Resolution”:	4K UHD
Saktësia e Pozicionimit	<2mm
Frekuencat “Frequency”	Horizontale 21Hz – 140kHz, Vertikale 59Hz – 70Hz
Raporti i Kontrastit “Contrast Ratio”	1200:1
Ndriçimi “Brightness”	Mbi 349cd/m2
Frekuenca e Rifreskimit “Refresh Frequency”:	60Hz
Frekuenca e Pikelave “Pixel Clock”	600Mhz
Madhësia e Pikelit “Pixel Dimensions”	0.37mm
Këndi i shikimit “Viewing Angle”:	178o
Koha e përgjigjes “Response Time”	8ms
Sensori i Dritës “Ambient light sensor”	Po
AUDIO & RRJETI	
Audio “Audio”:	40w e integruar



Rrjeti "Network":	802.11 Wi-Fi a/b/g/n/ac 2.4GHz dhe 5GHz
Bluetooth "Bluetooth":	Bluetooth dual mode 4.2 + EDR
MENAXHIMI INTELIGJENT	
IQ e integruar "Embedded IQ"	Learning suite, Notebook Lessons Lab Collaboration Tools Digital Whiteboard Web Browser Wireless Screen Sharing
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit

FOTOKOPJE Multifunction B&W Copy Machine A3

MINIMALE TEKNIKE

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

"Model":

Copier, Printer

Shpejtësia "Copy/Print Speed for A4":

≥ 22 ppm

Cikli Mujor i Punës "Monthly Duty

Cycle": ≥ 20 000 Faqe

Teknologjia "Technology":

Laser B&W

Zvogëlim/Zmadhim

"Reduction/Enlargement":

25%-400%

Vendosja e Dokumentit "Document

Feeder": ADF

Sirtarët për Letrën "Paper Trays":

1

Kapaciteti në Hyrje "Input Capacity

min.": 250 Fletë

Kapaciteti në Dalje "Output Capacity

min. Standard": 250 Fletë

Kopjim/Printim në të dy Faqet

"Duplex Copying/Print.":

Nuk Specifikohet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

"Model":

Copier, Printer

Shpejtësia "Copy/Print Speed for A4":

≥ 22 ppm

Cikli Mujor i Punës "Monthly Duty Cycle":

≥ 20 000 Faqe

Teknologjia "Technology":

Laser B&W

Zvogëlim/Zmadhim

"Reduction/Enlargement": 25%-

400%

Vendosja e Dokumentit "Document Feeder":

ADF

Sirtarët për Letrën "Paper Trays":

1

Kapaciteti në Hyrje "Input Capacity min.":

250 Fletë

Kapaciteti në Dalje "Output Capacity min.

Standard": 250 Fletë

Kopjim/Printim në të dy Faqet

"Duplex Copying/Print.":

Nuk Specifikohet



Formati i Letrës "Media Sizes":

A3

Memorja "Memory":

≥ 128 MB

"Hard Disk":

Nuk Specifikohet

Shpejtësia e Skanimit "Scan Speed":

Nuk Specifikohet

Rezolucioni i Skanimit "Scan**Resolution": Nuk**

Specifikohet

Formati i Skanimit Maksimal**"Maximum Scan Size": Nuk**

Specifikohet

"Toner":

Shoqëruar me Starter Kit

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI**Porta e Komunikimit "Interface":**

High Speed USB 2.0

"Ethernet":

Po

AKSESORËT**Kabëll "Power Cord":**

Po, European

Software/Drivers CD :

Po

Kabëll USB:

Po

Formati i Letrës "Media Sizes":

A3

Memorja "Memory":

≥ 128 MB

"Hard Disk":

Nuk Specifikohet

Shpejtësia e Skanimit "Scan Speed":

Nuk Specifikohet

Rezolucioni i Skanimit "Scan Resolution":

Nuk Specifikohet

Formati i Skanimit Maksimal "Maximum**Scan Size": Nuk Specifikohet****KOMUNIKIMI & MENAXHIMI****Porta e Komunikimit "Interface":**

High Speed USB 2.0

Po

AKSESORËT**Kabëll "Power Cord":**

Po, European

Kabëll USB:

Po

GARANCIA**Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":**

1 Vit ose 60 000 Kopje*

Sistem Videokonference

Elementet perberes	Njesia qendrore, kamera PTZ, Mikrofoni, telekomanda, ushqyesi, kabulli VGA 3m, kabulli i ushqimit, kabulli i mikrofonit, kabulli i rrjetit, kabulli HDMI
Komunikimi	H>232, Sup standards, Sip TLS 64Kbs ~ 4 Mbps, RJ45 network LAN (10/100/1000)
Kamera PTZ	2-megapixel CMOS, Pan/Tilt/Zoom 18x zoom total, +/-130° pan; +90°/-25° tilt, kendet e shikimit horizontal, 72°, vertical: 42° Fushepamja Diagonale: 82°
Rezolucionet e mundshme te videos	HD1080p (1920 x 1080) WXGA+ (1680 x 1050) SXGA (1280 x 1024) WXGA (1280 x 768)



	HD720p (1280 x 720)
Standartet Video	H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261
Standartet Audio	AAC LD, G.722.1C, G.722.1, G.728, G.722
Portat e komunikimit video	VGA, DVI (HDMI)
Portat e komunikimit Audio	DVI (HDMI), Line-in (3.5)mm
Rrjeti	10/100/1000Mbps NAT/firewall traversal IPv4 and IPv6 support
Siguria	ALS (Advanced Encryption Standard) function (128-bit), password protection for system settings, password protection for remote system management
Menaxhimi ne web	Remote management, live monitoring, firmware update, phonebook download/ upload/ edit/ restore system settings, Export call history
Ushqyesi	AC 110V ~ 240V, 50/60Hz, 12V, 5A
Kabell	Po, European
Periudha e mbulimit te garancise	1 Vit

Switch

L2 me 24 porta

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

NDËRFAQET DHE KARAKTERISTIKAT HARDWARE

Porta 10/100/1000Mbps RJ45 (Auto Negocim /Auto MDI/MDIX)	≥ 24
Porta SFP	Opsionale
Porta Uplink (baker/fiber) 100/1000Mbps SFP Slots	2-4 / Combo Opsionale
Porta Combo	Opsionale
Porta Console RJ-45/RS-232	1
Instalimi në Rack	19" Rack Mountable
HYRJE "INPUT"	
Tensioni Nominal	100~240 V AC
Frekuenca	50/60 Hz



PERFORMANCA DHE FLEKSIBILITETI

Switching Capacity	≥ 96 Gbps
Throughput	≥ 70 Mpps
Flash Memory	128 MB
RAM	512 MB
Jumbo Frame	Opsionale
Tabelë të Adresave MAC	16k
Fan	Opsionale

STANDARDET

IEEE 802.3 - 10BASE-T	Po
IEEE 802.3u - 100BASE-TX	Po
IEEE 802.3ab - 1000BASE-T	Po
IEEE802.3z - 1000BASE-X	Opsionale
IEEE 802.3ad - Agregim linku	Po
IEEE 802.3x - full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports	Po
IEEE 802.1d - Spanning Tree Protocol	Po
IEEE 802.1s - multi STP	Po
IEEE 802.1w - RSTP	Po
IEEE 802.1q - VLAN	Po
IEEE 802.1x - Port-based Network Access	Po
Control	
IEEE 802.1p - QoS Classification	Opsionale
IEEE 802.3af - PoE	Opsionale



KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

DALJE "OUTPUT"

Tipi "Type":	Tower
Fuqia "Power":	2000 VA
Faktori i Fuqisë "Power Factor":	≥ 0.7
Forma e Valës "Wave Form":	Sinusoidale
Tensioni Nominal "Nominal Voltage":	220 - 240 V AC
Frekuenca "Frequency":	50 Hz +/- 5%
Rregullimi i Tensionit "Volt, Regul. (On Battery)":	+/-10%
Prizat Dalëse "Output Connectors":	$\geq (4)$ IEC 320 C13 (nga bateria)

HYRJE "INPUT"

Tensioni Nominal "Nominal Voltage":	220 - 240 V AC
Frekuenca "Frequency":	50 Hz
Dritarja e Tensionit "Voltage Window":	170 - 270 V AC
Rregullim Automatik i Tensionit "AVR":	Po

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

Programi i Fikjes "Shutdown Software":	Po
Sinjalizim me LED "Led Indicators":	Për të gjitha gjendjet
Sinjalizim me Zë "Audible Indicators":	Për të gjitha gjendjet
Porta e Komunikimit "Interface":	(1) DB9 Serial ose USB
Mbrojtja "Protection":	Overload, Discharge, and Overcharge Protection

AKSESORËT

Kabëll për Linjën Kryesore "Power Cord":	European
Kabëll për Lidhjen e PC "PC Power Cord":	(2) IEC 320 C13 - IEC 320 C14



Kabëll për Komunikimin e të Dhënave

(1) DB9 Serial - DB9 Serial ose USB- USB

"Data Cable":

GARANCIA

Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty": 2 Vjet

Rack 12 Unit, priza dhe aksesore montues

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi i Rack	min 12 Unit 600x600 rack
Kapaku	Kapak me xham
Priza	Prize e montueshme ne rack me 6 porta shuko
Sistemuesh kabllosh	po, 1 Unit
Vida montimi	40 vida montimi
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit

